

# Лабораторные весы серии E



- Современный дизайн
- Яркий светодиодный дисплей  
(высота цифр 15мм)
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- Влагозащищённая клавиатура
- Десятикратная защита от перегрузок
- 3 изменяемых единицы веса  
(граммы, унции, караты)
- Функция тарирования (обнуления массы тары)
- Счётный режим  
(подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу)
- Режим процентного взвешивания  
(осуществление измерений в процентном соотношении компонентов)
- Взвешивание магнитных материалов
- Двухнаправленный интерфейс RS-232
- Влажность (неконденсированная) - не более 80%
- Рабочий диапазон температур от +5°C до +43 °C
- Источник питания - сетевой адаптер 9В/500мА

Модель	Класс точности	Max (г)	d (г)	Размер платформы (мм)	Масса (кг)
E - 200	Ⓜ второй высокий	200	0,001	Ø 120	2,3
E - 410	Ⓜ второй высокий	410			
E - 500	Ⓜ первый специальный	500	0,002		
E - 2000	Ⓜ второй высокий	2000	0,01	Ø 160	4,1
E - 4100	Ⓜ второй высокий	4100			
E - 5000	Ⓜ первый специальный	5000			