

Крановые весы серии КВ-10



- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты весов IP 67
- Весы поставляются вместе со специальным кейсом для хранения и транспортировки
- Дальность работы пульта дистанционного управления 280 (ПДУ280) до 200 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание (перезаряжаемый аккумулятор) обеспечивает работу весов до 50 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - режим фиксирования пикового значения массы
 - компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
- Рабочий диапазон температур для весов: от -10° до $+40^{\circ}\text{C}$
- Рабочий диапазон температур для ПДУ280: от 0° до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная): до 85% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи аттестованной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

| Модель | Max (кг) | Min (кг) | d (кг) | Масса весов со скобами (кг) |
|-------------------------|----------|----------|--------|-----------------------------|
| КВ - 20Т - 10 с ПДУ280 | 20 000 | 200 | 10 | 37 |
| КВ - 30Т - 10 с ПДУ280 | 30 000 | 200 | 10 | 55 |
| КВ - 50Т - 10 с ПДУ280 | 50 000 | 400 | 20 | 109 |
| КВ - 100Т - 10 с ПДУ280 | 100 000 | 1000 | 50 | 270 |