

Крановые весы серии КВ-М (индустриальные)



- Ударопрочная конструкция (стальной корпус)
- Усиленные грузозахватные элементы (скоба и крюк)
- Большой светодиодный дисплей (высота цифр 45мм)
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Безопасная перегрузка до 125%
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея (5 настроек)
- Рабочий диапазон температур: от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания: встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство: 9В 1000мА
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ - 50Т - М	50 000	500	20	360	660	180	490	340	1680	480