

Крановые весы серии КВ-М (морозоустойчивые)



- Компактный дизайн
- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Большой светодиодный дисплей (высота цифр 30мм)
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Безопасная перегрузка до 125%
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея (5 настроек)
- Рабочий диапазон температур: от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания: встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство: 9В 1000мА
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

| Модель | Max (кг) | Min (кг) | d (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | H (мм) | Масса (кг) |
|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| КВ - 2000К - М | 2 000 | 20 | 2 | 95 | 350 | 40 | 510 | 17 |
| КВ - 5000К - М | 5 000 | 50 | 5 | 113 | 365 | 50 | 625 | 26 |
| КВ - 10Т - М | 10 000 | 100 | 10 | 122 | | 60 | 760 | 40 |
| КВ - 20Т - М | 20 000 | 200 | 20 | 166 | | 82 | 900 | 68 |