

Крановые весы серии КВ с ПДУ180



- Компактный дизайн
- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления до 20 метров в зоне прямой видимости
- Пульт дистанционного управления 180 (ПДУ180) имеет ЖК-дисплей с подсветкой и позволяет передавать результаты взвешивания через стандартный USB-кабель (входит в комплект) на персональный компьютер
- Дальность работы ПДУ180 – до 100 метров в зоне прямой видимости
- Питание ПДУ180 осуществляется через стандартный порт ПК – USB 2.0
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 50 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Весы имеют следующие функции и режимы:
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея весов (5 настроек)
- Безопасная перегрузка до 125%
- Рабочий диапазон температур для весов: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Рабочий диапазон температур для ПДУ180: от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) – до 80% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- Источник питания весов: встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство для весов: 9В 1000мА
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ - 3000К с ПДУ180	3 000	20	1	95	350	40	510	17
КВ - 5000К с ПДУ180	5 000	40	2	113		50	625	26
КВ - 10Т с ПДУ180	10 000	100	5	122	365	60	760	40
КВ - 15Т с ПДУ180	15 000			70		835	55	
КВ - 20Т с ПДУ180	20 000	200	10	166		82	900	68