

Крановые весы серии КВ с ПДУ280



- **Компактный дизайн**
- **Ударопрочная конструкция**
- **Степень пыле-влагозащиты весов IP 65**
- **Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления до 20 метров в зоне прямой видимости**
- **Дальность работы пульта дистанционного управления 280 (ПДУ280) не менее 100 метров в зоне прямой видимости**
- **Автономное питание (аккумулятор)** обеспечивает работу весов до 50 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- **Весы имеют следующие функции и режимы:**
 - режим суммирования результатов взвешивания
 - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки
 - режим тарирования (обнуление массы тары)
 - изменение яркости дисплея весов (5 настроек)
- **Безопасная перегрузка до 125%**
- **Рабочий диапазон температур для весов:** от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- **Рабочий диапазон температур для ПДУ280:** от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- **Влажность (неконденсированная) – до 80%** (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- **Источник питания весов: встроенный аккумулятор 6В 7Ач**
- **Зарядное устройство для весов: 9В 1000мА**
- **Опционально возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы**

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	H (мм)	Масса (кг)
КВ - 3000К с ПДУ280	3 000	20	1	95	350	40	510	17
КВ - 5000К с ПДУ280	5 000	40	2	113		50	625	26
КВ - 10Т с ПДУ280	10 000	100	5	122	365	60	760	40
КВ - 15Т с ПДУ280	15 000			144		70	835	55
КВ - 20Т с ПДУ280	20 000	200	10	166		82	900	68