

Крановые весы Tamtron (Финляндия)

Весы изготовлены в соответствии с ОМIL R 76-1-2011.

При необходимости возможна выдача сертификат о калибровке (сертификат оплачивается отдельно).



- **Применение современных технологий позволило** добиться максимально меньших значений массогабаритных параметров весов и компактного дизайна
- **Автономный источник питания (перезаряжаемый аккумулятор)** обеспечивает работу весов до 150 часов без подзарядки (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- **Большой ЖК-дисплей с фоновой подсветкой:** высота цифр - 25мм
- **Дальность работы пульта дистанционного управления** – до 20 метров в зоне прямой видимости
- **Безопасная перегрузка до 125%**
- **Весы имеют следующие функции и режимы:**
 - режим тарирования (обнуление массы тары)-
 - автовключение весов при их неиспользовании
 - выбор показаний веса брутто или нетто
 - контроль напряжения и разрядного тока
 - контроль запаса заряда аккумулятора
 - сигнализация о перегрузе
- **Рабочий диапазон температур: от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$**
- **Влажность (неконденсированная) – до 85%** (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- **Источник питания - аккумулятор 6В 3.2Ач**
- **Зарядное устройство – 9В 800мА**

ВНИМАНИЕ!

Все крановые весы, поставляемые ООО «ПетВес», проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Масса (кг)
ECS - 10000	10 000	100	5	79	61	58	536	35	83	20